

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 13 -CPR-2024

(1) Глинени покривни керемиди за покривно покритие

**MLADOST TRADICIONAL PRO 12**

(2) Тип: **MLADOST TRADICIONAL PRO 12**

(3) За покривни покрития

(4) Производител: **IGM "MLADOST" D.O.O.**

ul. Puškinova bb, Leskovac, Serbia (pogon 1)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**Система 4**

(6) Хармонизиран стандарт: **EN 1304:2005**

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление Якост на огъване	Не по – малко от 1200 N
Устойчивост на външен огън	$B_{\text{roof}}$ (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 415mm Широчина: 260mm Отклонение: $\pm 2\%$
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла )
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.

Лъбица Санто,

руководилац службе контроле квалитета

Лесковац 25.04.2024.

(място и дата на издаване)



(подпис)