

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No NADVRATNIK - 1871 - CPR - 0248

1. Уникален идентификационен код на продукта:
Керамични междинни елементи /LNR/ (low non resisting) 245 mm x 120 mm x 65 mm


NADVRATNIK

2. Употреба/предназначение:

За зидани конструкции

3. Производител: **IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana**
 4. Упълномощен представител : **неприложимо**
 5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**
 6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 15037-3:2009+A1:2011 „Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи“**

Нотифициран орган: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**
 Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показател	Хармонизирана техническа спецификация
Носимоспособност (чрез изпитване)	Механично съпротивление: клас R1 (носимоспособност на концентрирани товари $\geq 4,0$); клас R2 (якост на огъване $\geq 5,0$)	EN 15 037-3:2009 + A1:2011
Детайлиране	Дължина x широчина x височина 245mm x 120mm x 65 mm Толеранси на размерите: Клас T1 (± 10 mm) 	
Брутна плътност в сухо състояние	Клас 1,0 (901-1000kg/m³)	
Средноаритметичната натоварване	Клас R1 (5,38 kN)	
Якост на огъване	Клас R2 (8,89 kN)	
Обемно раширение вследствие на влажност	0.1 mm/m	
Опасни вещества	Клас NPD	
Дълготрайност	NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (Е U) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал

Mala Plana. 27.07.2021.

(място и дата на издаване)

Срђан Арсић, директор Огранка
 (име, длъжност)

