

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ PREGRADNI 12 - 1871 - CPR – 0012

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Вертикално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 250/ 120/ 190
PREGRADNI 12**

2. Употреба/предназначение:

За зидане на стени системи

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana


4. Упълномощен представител : **неприложимо**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „**Център за изпитване и европейска сертификация**“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 250 mm Широчина : 120 mm Височина : 190 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 61 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 13 N/mm²	
Съдържание на активни разтворими соли	NPD	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 11,3 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Бруто обемна маса в сухо състояние	(D2) 737 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Mala Plana 01.12.2023.

(място и дата на издаване)

Srdan Arsić, direktor Ogranaka

(име, длъжност)



(подпис)