

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Energetski blok EB 12/33 – 1871 – CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Глинени блокове с вертикални кухини, за зидария /Р блок / 330/120/238

Energetski blok EB 12/33

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: **IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Упълномощен представител : **не посочваме**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**

6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Нотифициран орган: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора , Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и толеранси на размерите	Размери: Дължина : 330 mm Широчина : 120 mm Височина : 238 mm Толеранси на размерите Клас T1 Обхват Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 63 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 10 N/mm²	
Съдържание на активни разтворими соли	S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10.0 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутна плътност	(D1) 725 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ _{10,dry,unit,2}): 0.282 W/(m·K)	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(име, длъжност)

Vlasotince, 22.05.2025.

(място и дата на издаване)

(подпис)

