

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

Energetski blok EB 12/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникатен идентификационен код на производот:

Глинени зидарски елементи со вертикални шуплини /P/ 330/120/238
Energetski blok EB 12/33

2. Предвидена употреба/ намена:

Глинени зидарски елементи дизајнирани да се користат за заштитени зидарски конструкции

3. Производител: IGM „MLADOST“ DOO, Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince

4. Овластен претставник : не приложуваме

5. Систем/ Системи за процедура и верификација на константноста на перформансите: Систем 2+

6. а) Хармонизиран стандард: EN 771-1:2011+A1:2015

Тело за нострификација: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора ,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Деклариран перформанси

Важни карактеристики	Деклариран перформанси	Хармонизирана техничка спецификација
Димензии и димензионална толеранција	Димензии:: Должина : 330 mm Ширина : 120 mm Висина : 238 mm Категорија на толеранција на средни вредности на димензии : Класа T1 Категорија на димензии: Класа R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурација – процент на отвори	 Процент на отвори: 63 %	
Цврстина на притисок	Средна цврстина на притисок: 10 N/mm ² .I на основата, Класа 1	
Содржина на активни растворливи соли	S0	
Абсорпција на вода	Абсорпција на вода/EN 772-21/: 10 %	
Паропропустливост	Коефициент на дифузија на водена пареа (μ): 5/10	
Бруто волуменска маса во сува состојба	(D1) 725 kg/m ³	
Реакција на оган	Класа A1	
Топлинска спроводливост□	Коефициент на топлинска спроводливост	
	0.282 W/(m·K)	

Експлоатационите перформанси на производот, горе наведени, се во согласност со декларираните перформанси. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со Уредбата (ЕУ) 305 / 2011 по исклучива одговорност на производителот.

За производителот и во негово име потпишан :

Александар Николић, директор Огранка Власотинце
(име , надлежност)



Власотинце, 22.05.2025.

(место и датум на издавање)

(потпис)