

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

Energetski blok EB 20/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникатен идентификационен код на производот:

Глинени зидарски елементи со вертикални шуплини /P/ 330/200/238

Energetski blok EB 20/33

2. Предвидена употреба/ намена:

Глинени зидарски елементи дизајнирани да се користат за заштитени зидарски конструкции

3. Производител: **IGM „MLADOST“ DOO, Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Овластен претставник : **не приложуваме**

5. Систем/ Системи за процедура и верификација на константноста на перформансите: **Систем 2+**

6. а) Хармонизиран стандард: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Тело за нострификација: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора ,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларирани перформанси

Важни характеристики	Декларирани перформанси	Хармонизирана техничка спецификација
Димензии и димензионална толеранција	Димензии: Должина : 330 mm Ширина : 200 mm Висина : 238 mm Категорија на толеранција на средни вредности на димензии : Класа T1 Категорија на димензии: Класа R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурација – процент на отвори	 Процент на отвори: 64 %	
Цврстина на притисок	Средна цврстина на притисок: 10 N/mm² Ј на	
Содржина на активни растворливи соли	S0	
Абсорпција на вода	Абсорпција на вода/EN 772-21/: 10,5 %	
Паропропустливост	Коефициент на дифузија на водена пареа (μ): 5/10	
Бруто волуменска маса во сува состојба	(D1) 710 kg/m³	
Реакција на оган	Класа A1	
Топлинска спроводливост	Коефициент на топлинска спроводливост (λ10,dry,unit,2): 0.261 W/(m·K)	

Експлоатационите перформанси на производот, горе наведени, се во согласност со декларираните перформанси. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со Уредбата (ЕУ) 305 / 2011 по исклучива одговорност на производителот.

За производителот и во негово име потпишан :

Александар Николић, директор Огранка Власотинце

(име , надлежност)



Власотинце, 30.03.2025.

(место и датум на издавање)

(потпис)