

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

No 005 ENERGETSKI BLOK EB 20 - 1871 - CPR – 0274

1. Codul unic de identificare a produsului:

Elemente pentru zidărie de argilă cu cavități verticale /P/ elemente 380 / 200 / 238

ENERGETSKI BLOK 20

2. Domeniu de utilizare preconizat:

Elemente pentru zidărie de argilă pentru structuri de zidărie protejate

3. Producător: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalać


4. Reprezentant autorizat: nu se anexează

5. Sistemul / Sistemele de evaluare și verificare a constantei performanțelor: Sistem 2+

6. a) Standard armonizat: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Performanța declarată

Caracteristici importante	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Dimensiuni și toleranțe dimensionale	Dimensiuni:	
	Lungime:	380 mm
	Lățime:	200 mm
	Înălțime:	238 mm
	Categorie privind toleranța valorilor medii ale dimensiunilor:	Clasa T1
	Categorie privind dimensiuni:	Clasa R2
Configurație – procent de goluri		62 %
		EN 771-1:2011+A1:2015
Rezistența la compresiune	Rezistența la compresiune medie: 14,8 N/mm ² (pe fața de așezare)	
Conținut de săruri solubile	S0	
Absorbția de apă	Absorbția de apă /EN 772-21/: 10,5 %	
Permeabilitate la vapori	Coeficient de difuzie a vaporilor de apă (μ): 5/10	
Densitatea brută în condiție uscată	(D2) 723,1 kg/m ³	
Reacția la foc	Clasa A1	
Conductivitate termică	λ10,dry,unit,2= 0.246 W/(mK)	

Performanțele de exploatare ale produsului, sus menționate, sunt în conformitate cu performanțele declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (EU) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnată pentru și în numele producătorului :

Milan Jovanović - director de filială

(nume, competență)

Stalać, 04.04.2024.

(locul și data emiterii)



(semnătură)