

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

No 003 ENERGETSKI BLOK 25 STRONG - 1871 - CPR – 0274

1. Codul unic de identificare a produsului:

Elemente pentru zidărie de argilă cu cavități verticale /P/ elemente 380 / 250 / 238
ENERGETSKI BLOK 25 STRONG

2. Domeniu de utilizare preconizat:

Elemente pentru zidărie de argilă pentru structuri de zidărie protejate

3. Producător: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalać


4. Reprezentant autorizat: nu se anexează

5. Sistemul / Sistemele de evaluare și verificare a constantei performanțelor: Sistem 2+

6. a) Standard armonizat: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,


7. Performanța declarată

Caracteristici importante	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată	
Dimensiuni și toleranțe dimensionale	Dimensiuni:	EN 771-1:2011+A1:2015	
	Lungime:		380 mm
	Lățime:		250 mm
	Înălțime:		238 mm
Categorie privind toleranța valorilor medii ale dimensiunilor:	Clasa T1		
Categorie privind dimensiuni:	Clasa R2		
Configurație – procent de goluri	 62%		
Rezistența la compresiune	13 N/mm ² (pe fața de așezare)		
Conținut de săruri solubile	S0		
Absorbția de apă	Absorbția de apă /EN 772-21/: 10,7 %		
Permeabilitate la vapori	Coefficient de difuzie a vaporilor de apă (μ): 5/10		
Densitatea brută în condiție uscată	(D2) 724,2 kg/m ³		
Reacția la foc	Clasa A1		
Conductivitate termică	λ _{10,dry,unit,2} = 0.241 W/(mK)		
Performanțele de exploatare ale produsului, sus menționate, sunt în conformitate cu performanțele declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (EU) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului.			

Semnată pentru și în numele producătorului :

Stalać, 09.04.2024.
(locul și data emiterii)

Milan Jovanović - director de filială
(nume, competență)


(semnătură)