

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

Energetski blok EB 20/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues te produkti:

**Bloqet prej argjile /P/ me vrima vertikale 330/200/238
Energetski blok EB 20/33**

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhon: **IGM „MLADOST” DOO, Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Përfaqësuesi i autorizuar : **nuk bashkëngjitet**

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : **Sistemi 2+**

6. a) Standardi i harmonizuar: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin europian EOOD, Stara Zagora, Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit Europian

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 330 mm Gjerësia : 200 mm Lartësia : 238 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 64 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 10 N/mm² (± në bazë, klasi 1)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10.5 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Masa vëllimore bruto në gjendje të tharë	(D1) 710 kg/m³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ10,dry,unit,2): 0.261 W/(m·K)	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranaka Vlasotince

(Emri, kompetenca)



Vlasotince, 30.03.2025.

(vendi dhe data e lëshimit)

(nënshkrimi)