

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 55- II 030/20-ZGP-24

(1) Crepovi od gline za krovno pokrivanje

MLADOST FUTURA PRO

Tip: MLADOST FUTURA PRO

(2) Za krovno pokrivanje

(3) **IGM "MLADOST" D.O.O.**

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija

(4) Nije primenljivo

(5) Sistem 3

(6) **Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova („Službeni glasnik RS“ broj 90/19)**

(7) **Deklarisane bitne karakteristike**

Bitne karakteristike	Performanse bitnih karakteristika	Tehnička specifikacija : Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova („Službeni glasnik RS“ broj 90/19)
Mehanička izdržljivost Svojna čvrstoća	Ne manje od 1200 N	EN 538
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)	
Reakcija na plamen	A1 (bez ispitivanja)	
Vodonepropustljivost	Kategorija 1	EN 539-1, Metod 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 455mm Širina: 274mm Odstupanje: ±2%	EN 1024
Otpornost na mraz	Nivo 1	EN 539-2:2013;Tabela 1
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD	

Ova deklaracija o performansama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 02.10.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
(potpis)

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 56- II 030/20-ZGP-24

(1) Crepovi od gline za krovno pokrivanje
MLADOST FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE
Tip: MLADOST FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Za krovno pokrivanje

(3) IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija

(4) Nije primenljivo

(5) Sistem 3

(6) Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova („Službeni glasnik RS“ broj 90/19)

(7) Deklarisane bitne karakteristike

Bitne karakteristike	Performanse bitnih karakteristika	Tehnička specifikacija : Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova („Službeni glasnik RS“ broj 90/19)
Mehanička izdržljivost Svojna čvrstoća	Ne manje od 1200 N	EN 538
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)	
Reakcija na plamen	A1 (bez ispitivanja)	
Vodonepropustljivost	Kategorija 1	EN 539-1, Metod 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 455mm Širina: 274mm Odstupanje: ±2%	EN 1024
Otpornost na mraz	Nivo 1	EN 539-2:2013;Tabela 1
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD	

Ova deklaracija o performansama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 02.10.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Jubic
(potpis)

DEKLARÁCIA O VÝROBKU

Nº 55-CPR-2024

(1) Keramická škridla pre pokrývanie striech
MLADOST
FUTURA PRO

(2) Typ: MLADOST
FUTURA PRO

(3) Použitie: Pre pokrývanie striech

(4) Výrobca: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Systém/Systémy na hodnotenie a overovanie trvanlivosti výrobku:
Systém 4

(6) Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1304:2005

(7) Deklarované Explatačné charakteristiky

Dôležité vlastnosti	Explatačný ukazovateľ
Únosnosť ohybu Minimálna pevnosť	Najmenej 1200 N
Reakcia na vonkajší oheň	B _{roof} (bez skúšania)
Reakcia na oheň	A1
Presiakavosť	Kategória 1, Metóda skúšania 2
Jednotlivé rozmery a povolené odchylky	Dĺžka: 455 mm Šírka: 274 mm Odchylka: ±2%
Mrazuvzdornosť	Trieda 1 (150 cyklov)
Uvoľňovanie nebezpečných látok je kontrolované normovanými aktmi	NPD

Toto vyhlásenie o technických charakteristikách je vydávané pod plnou zodpovednosťou výrobcu IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.



Leskovac, 04.10.2024.
(Miesto a dátum vydania)

Ljubica Santo,
Vedúci oddelenia kontroly výrobku
Santo Ljubica
(podpis)

DEKLARÁCIA O VÝROBKU

№ 56-CPR-2024

(1) Keramická škridla pre pokrývanie striech
MLADOST

FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Typ: MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) Použitie: Pre pokrývanie striech

(4) Výrobca: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Systém/Systémy na hodnotenie a overovanie trvanlivosti výrobku:
Systém 4

(6) Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1304:2005

(7) Deklarované Explatačné charakteristiky

Dôležité vlastnosti	Explatačný ukazovateľ
Únosnosť ohybu Minimálna pevnosť	Najmenej 1200 N
Reakcia na vonkajší oheň	B _{roof} (bez skúšania)
Reakcia na oheň	A1
Presiakavosť	Kategória 1, Metóda skúšania 2
Jednotlivé rozmery a povolené odchylky	Dĺžka: 455 mm Šírka: 274 mm Odchylka: ±2%
Mrazuvzdornosť	Trieda 1 (150 cyklov)
Uvoľňovanie nebezpečných látok je kontrolované normovanými aktmi	NPD

Toto vyhlásenie o technických charakteristikách je vydávané pod plnou zodpovednosťou výrobcu IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 04.10.2024.
(Miesto a dátum vydania)



Ljubica Santo,
Vedúci oddelenia kontroly výrobku
Ljubica Santo
.....
(podpis)

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 55 -CPR-2024

(1) Crepovi od gline za krovno pokrivanje
MLADOST
FUTURA PRO

(2) Tip: MLADOST
FUTURA PRO

(3) Upotreba: Za krovno pokrivanje

(4) Proizvođač: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Sistem/Sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti performansi:
Sistem 4

(6) Harmonizovana tehnička specifikacija
EN 1304:2005

(7) Deklarisane eksploatacione karakteristike

Važne karakteristike	Eksploatacioni pokazatelji
Mehanička izdržljivost Svojna čvrstoća	Ne manje od 1200 N
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)
Reakcija na požar	A1
Vodonepropustljivost	Zadovoljava kategoriju 1, metoda ispitivanja 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 455 mm Širina: 274 mm Odstupanje: ±2%
Trajnost - Otpornost na mraz	Nivo 1 (150 ciklusa)
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD

Ova deklaracija o tehničkim karakteristikama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 04.10.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
Rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
.....
(potpis)

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 56 -CPR-2024

(1) Crepovi od gline za krovno pokrivanje
MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Tip: **MLADOST**
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) Upotreba: Za krovno pokrivanje

(4) Proizvođač: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Sistem/Sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti performansi:
Sistem 4

(6) Harmonizovana tehnička specifikacija
EN 1304:2005

(7) Deklarisane eksploatacione karakteristike

Važne karakteristike	Eksploatacioni pokazatelji
Mehanička izdržljivost Svojna čvrstoća	Ne manje od 1200 N
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)
Reakcija na požar	A1
Vodonepropustljivost	Zadovoljava kategoriju 1, metoda ispitivanja 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 455 mm Širina: 274 mm Odstupanje: ±2%
Trajnost - Otpornost na mraz	Nivo 1 (150 ciklusa)
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD

Ova deklaracija o tehničkim karakteristikama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 04.10.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Ljubica Santo

(potpis)

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 55 -CPR-2024

(1) Crepovi od gline za krovno pokrivanje
MLADOST
FUTURA PRO

(2) Tip: MLADOST
FUTURA PRO

(3) Upotreba: Za krovno pokrivanje

(4) Proizvođač: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Sistem/Sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti performansi:
Sistem 4

(6) Harmonizovana tehnička specifikacija
EN 1304:2005

(7) Deklarisane eksploatacione karakteristike

Važne karakteristike	Eksploatacioni pokazatelji
Mehanička izdržljivost Savojna čvrstoća	Ne manje od 1200 N
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)
Reakcija na požar	A1
Vodonepropustljivost	Zadovoljava kategoriju 1, metoda ispitivanja 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 455 mm Širina: 274 mm Odstupanje: ±2%
Trajnost - Otpornost na mraz	Nivo 1 (150 ciklusa)
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD

Ova deklaracija o tehničkim karakteristikama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 04.10.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
Rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
.....
(potpis)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nº 56-CPR-2024

(1) Țigle cu variabila longitudinal de pliere
 MLADOST

FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(1) Tipul: **MLADOST**

FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Utilizare: Pentru acoperiș

(3) Producător: **IGM "MLADOST" S.R.L.**

STRADA Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(4) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței
 perform: **Sistemul 4**

(5) Specificația tehnică armonizată

EN 1304:2005

(6) Caracteristica de exploatare declarată

Caracteristica importantă	Indicatorii de exploatare
Rezistența mecanică Rezistența de flexiune	Nu mai puțin de 1200 N
Rezistența la impactul lumini din exterior	B _{acoperiș} (fără examinare)
Reacția la flacără	A1 (fără examinare)
Impermeabilitatea la apă	Satisface categoria 1, metoda de testare2
Dimensiunile și abaterile permise	lungimea: 455mm lățimea: 274mm abateri: ±2%
Durabilitate - rezistența la ger	Nivelul 1 (150 de cicluri)
Emiterea materiilor periculoase este controlata prin actele normative	NPD

Această declarație privind caracteristicile tehnice se emite pe responsabilitatea completă a producătorului IGM "MLADOST" S.R.L. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 04.10.2024.
(LOCALITATEA ȘI DATA EMITERII)



Ljubica Santo
rukovodilac službe kontrole kvaliteta
Ljubica Santo
(semnătura)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nº 55-CPR-2024

(1) Țigle cu variabila longitudinal de pliere
MLADOST

FUTURA PRO

(1) Tipul: MLADOST
FUTURA PRO

(2) Utilizare: Pentru acoperiș

(3) Producător: IGM "MLADOST" S.R.L.

STRADA Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(4) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței
perform: Sistemul 4

(5) Specificația tehnică armonizată

EN 1304:2005

(6) Caracteristica de exploatare declarată

Caracteristica importantă	Indicatorii de exploatare
Rezistența mecanică Rezistența de flexiune	Nu mai puțin de 1200 N
Rezistența la impactul lumini din exterior	B _{acoperiș} (fără examinare)
Reacția la flacără	A1 (fără examinare)
Impermeabilitatea la apă	Satisface categoria 1, metoda de testare2
Dimensiunile și abaterile permise	lungimea: 455mm lățimea: 274mm abateri: ±2%
Durabilitate - rezistența la ger	Nivelul 1 (150 de cicluri)
Emiterea materiilor periculoase este controlata prin actele normative	NPD

Această declarație privind caracteristicile tehnice se emite pe responsabilitatea completă a producătorului IGM "MLADOST" S.R.L. Leskovac, Srbija

Leskovac, 04.10.2024.
(LOCALITATEA ȘI DATA EMITERII)



Ljubica Santo
rukovodilac službe kontrole kvaliteta
Santo Ljubica
(semnătura)

Декларацијата на перформанси

№ 56 – CPR – 2024

1) Керамида од глина за кровно покривање со променлив преклоп по должина

MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

2) Тип: **MLADOST**
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

3) Употреба: За покривање по покриви

(4) Производителот: **IGM „ MLADOST“ D.O.O.**

ul. Puškinova bb , Leskovac , Serbia (погон 2)

(5) Систем/системи на проценка и верификација на постојаноста на перформансите
Систем 4

(6) Хармонизирана техничка спецификација
EN 1304 : 2005

(7) Декларирани карактеристики

Важни карактеристики	Перформанси
Механичка издржливост Носивост на керамидата	Не помалку од 1200 N
Отпорност на недворешно влијание на оган	Broof (без испитување)
Реакција на пламен	A1 (без испитување)
Водонепропустливост	Задоволува категорију 1, метода на испитување 2
Димензии и дозволени отстапки	Должина : 455 mm Ширина : 274 mm Одстапува : ± 2%
Издржливост - Отпорност на мраз	Ниво 1 (150 циклуси)
Ослободување на опасни материи контролирано е со помош на нормативни акти	NPD

Оваа декларацијата за технички карактеристики се издава на целосна одговорност на производителот IGM „ MLADOST“ D.O.O.Leskovac, Serbia.

Љубица Санто,
руководилац службе контроле квалитета



Sancho Zibica

Лесковац, 04.10.2024.

Декларацијата на перформанси

№ 55 – CPR – 2024

- 1) Керамида од глина за кровно покривање со променлив преклоп по должина

**MLADOST
FUTURA PRO**

- 2) Тип: **MLADOST**

FUTURA PRO

- 3) Употреба: За покривање по покриви

(4) Производителот: **IGM „ MLADOST“ D.O.O.**

ul. Puškinova bb , Leskovac , Serbia (pogon 2)

- (5) Систем/системи на проценка и верификација на постојаноста на перформансите

Систем 4

- (6) Хармонизирана техничка спецификација

EN 1304 : 2005

- (7) Декларирани карактеристики

Важни карактеристики	Перформанси
Механичка издржливост Носивост на керамидата	Не помалку од 1200 N
Отпорност на недворешно влијание на оган	Broof (без испитување)
Реакција на пламен	A1 (без испитување)
Водонепропустливост	Задоволува категорију 1, метода на испитување 2
Димензии и дозволени отстапки	Должина : 455 mm Ширина : 274 mm Одстапува : ± 2%
Издржливост - Отпорност на мраз	Ниво 1 (150 циклуси)
Ослободување на опасни материи контролирано е со помош на нормативни акти	NPD

Оваа декларацијата за технички карактеристики се издава на целосна одговорност на производителот IGM „ MLADOST“ D.O.O.Leskovac, Serbia.

Љубица Санто,
руководилац службе контроле квалитета



Santo Zubica

Лесковац, 04.10.2024.

DECLARATION OF PERFORMANCE

№ 56-CPR-2024

(1) Clay roofing tiles for roof covering
MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Type:
MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) Usage: For roof covering

(4) Manufacturer: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia, plant N2

(5) System/systems of assessment and verification of
constancy of performance :
System 4

(6) Harmonised technical specification
EN 1304:2005

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance
Mechanical resistance properties/flexural strength	No less than 1200 N
External fire performance	Broof
Reaction on fire	A1
Water impermeability	Passes category 1, test method 2
Dimensions and dimensional tolerance	Length: 455mm Width: 274mm Deviation: $\pm 2\%$
Durability - Frost resistance	Level 1 (150 cycles)
Release of hazardous substances controlled by normative acts	NPD

This declaration of the technical characteristics of the issue on full responsibility producer IGM
"MLADOST" DOO Leskovac, Serbia.

Leskovac 04.10.2024.
(Place and date of issue)



Ljubica Santo,
Head of Quality Control Department
Ljubica Santo
(signature)

DECLARATION OF PERFORMANCE

№ 55-CPR-2024

(1) Clay roofing tiles for roof covering
MLADOST
FUTURA PRO

(2) Type:
MLADOST
FUTURA PRO

(3) Usage: For roof covering

(4) Manufacturer: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia, plant N2

(5) System/systems of assessment and verification of
constancy of performance :
System 4

(6) Harmonised technical specification
EN 1304:2005

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance
Mechanical resistance properties/flexural strength	No less than 1200 N
External fire performance	B _{roof}
Reaction on fire	A1
Water impermeability	Passes category 1, test method 2
Dimensions and dimensional tolerance	Length: 455mm Width: 274mm Deviation: ±2%
Durability - Frost resistance	Level 1 (150 cycles)
Release of hazardous substances controlled by normative acts	NPD

This declaration of the technical characteristics of the issue on full responsibility producer IGM
"MLADOST" DOO Leskovac, Serbia.

Leskovac 04.10.2024.
(Place and date of issue)



Ljubica Santo,
Head of Quality Control Department
Santo Ljubica
.....
(signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 55-CPR-2024

(1) Глинени покривни керемиди за покривно покритие
MLADOST
FUTURA PRO

(2) Тип: MLADOST
FUTURA PRO

(3) За покривни покрития

(4) Производител: IGM "MLADOST" D.O.O.

ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia (plant N2)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели:
Система 4

(6) Хармонизиран стандарт: EN 1304:2005

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление Якост на огъване	Не по – малко от 1200 N
Устойчивост на външен огън	B _{roof} (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 455mm Широчина: 274mm Отклонение: ±2%
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла)
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.

Лесковац 04.10.2024.
(място и дата на издаване)



Льубица Санто,
Руководилац службе контроле квалитета

Saulo Zubica
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 56-CPR-2024

(1) Глинени покривни керемиди за покривно покритие

**MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE**

(2) Тип: **MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE**

(3) За покривни покрития

(4) Производител: **IGM "MLADOST" D.O.O.**

ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia (plant N2)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели:
Система 4

(6) Хармонизиран стандарт: **EN 1304:2005**

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление Якост на огъване	Не по – малко от 1200 N
Устойчивост на външен огън	B _{roof} (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 455mm Широчина: 274mm Отклонение: ±2%
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла)
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.

Лъубица Санто,
Руководилац службе контроле квалитета



Лесковац 04.10.2024.
(място и дата на издаване)

Saulo Gobica
(подпис)

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 56-CPR-2024

(1) Tjegull nga baltë për kulm

MLADOST

FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Lloj: **MLADOST**

FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) Përdorimi:

Për kulm duke mbuluar

(4) P r o d h u e s i :

I M N **"MLADOST"** SH.P.K.

Rr. Pushkinova pn, Leskovc, Sërbia

(5) Sistemi/sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 4

(6) I harmonizuar specifikimi teknik
EN 1304:2005

(7) Karakteristikat eksploatimi e deklaruar

Karakteristikat të rëndësishme	Eksploatim madhësie
Qëndresë mekanike I lakuar fortësia	Jo më pak nga 1200 N
Qëndrueshmëri ndaj zjarrit e jashtme ndikojnë	B _{roof} (pa testim)
Reagimi ndaj flakë	A1 (pa testim)
Ujëpadepërtueshmëri	Plotëson kushtet e kategorisë 1 , Metodae testimit 2
Dimensionet dhe i lejuar devijimet	Gjatësi: 455 mm Gjerësi: 274 mm Devijim: 2%
Qëndrueshmëri ndaj acar	Niveli 1 (150 cikle)
Lirimin e substancave të rrezikshme të kontrolluara nga rregulloret	NPD

Kjo deklaratë mbi karakteristikat teknike lëshohet ne përgjegjësi e plotë të prodhuesit IMN
"MLADOST" Sh.P.K. Leskovc, Sërbia



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
(firmë)

Leskovac, 04.10.2024.
(Vendi dhe data e lëshimit)

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 55-CPR-2024

(1) Tjeggull nga baltë për kulm

MLADOST

FUTURA PRO

(2) Lloj: **MLADOST
FUTURA PRO**

(3) Përdorimi:
Për kulm duke mbuluar

(4) P r o d h u e s i :

I M N **"MLADOST"** SH.P.K.

Rr. Pushkinova pn, Leskovc, Sërbia

(5) Sistemi/sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 4

(6) I harmonizuar specifikimi teknik
EN 1304:2005

(7) Karakteristikat eksploatimi e deklaruara

Karakteristikat të rëndësishme	Eksploatim madhësie
Qëndresë mekanike I lakuar fortësia	Jo më pak nga 1200 N
Qëndrueshmëri ndaj zjarrit e jashtme ndikojnë	B _{roof} (pa testim)
Reagimi ndaj flakë	A1 (pa testim)
Ujëpadepërtueshmëri	Plotëson kushtet e kategorisë 1 , Metodave testimit 2
Dimensionet dhe i lejuar devijimet	Gjatësi: 455 mm Gjerësi: 274 mm Devijim: 2%
Qëndrueshmëri ndaj acar	Niveli 1 (150 cikle)
Lirimin e substancave të rrezikshme të kontrolluara nga rregulloret	NPD

Kjo deklaratë mbi karakteristikat teknike lëshohet në përgjegjësi e plotë të prodhuesit IMN
"MLADOST" Sh.P.K. Leskovc, Sërbia



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
.....
(firmë)

Leskovac, 04.10.2024.
(Vendi dhe data e lëshimit)