

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП – ДОП - 018


1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа:
ЕБ 12 -33 /P element/ 330 x120x238
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P - element/**
3. Име и адреса произвођача:
ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Мала Плана, Индустријска зона бб , 18423 Мала Плана
4. Име и адреса заступника:
не прилажемо
5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:
Систем 2+
6. а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл .гласник РС" бр.90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

**И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

| Битне карактеристике | | Декларисане перформансе | | Хармонизована техничка спецификација | |
|--------------------------------------|---|---|------------|---|--|
| Димензија и димензиона толеранција | Димензије | | | Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90/2019) | |
| | Дужина: | 330 mm | | | |
| | Ширина: | 120 mm | | | |
| | Висина: | 238 mm | | | |
| | Категорија толеранције средњих вредности димензија: | Класа Т1 | | | |
| | Категорија Распон: | Класа R2 | | | |
| Процент шупљина | |  | 62% | | |
| Чврстоћа при притиску | Категорија | Елемент I категорије | | | |
| | Средња чврстоћа при притиску | 12 (N/mm²) | | | |
| | Правац оптерећења | I на правац шупљина | | | |
| Садржај активних растворљивих соли | | S0 | | | |
| Апсорпција воде | | II (%) | | | |
| Пропустљивост водене паре | | Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10. | | | |
| Бруто запреминска маса у сувом стању | | 715 (kg/m³) D2 | | | |
| Реакција на пожар | | A1 | | | |
| Топлотна проводљивост | | λ_{10,dry,unit,2} = 0,266 W/(m·K) | | | |

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mladost.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО ,Огранак Мала Плана

У Малој Плани , 15.04.2024.

Срђан Арсић, директор Огранка

Потпис: 

