

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No 005 ENERGETSKI BLOK 20- 1871 - CPR –0274

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda:

Glineni element za zidanje sa vertikalnim šupljinama /P/ element
380/200/238

ENERGETSKI BLOK EB 20

2. Predviđena upotreba/ namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi u zidovima sa izolacijom

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Stalać


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/Sistemi za proceduru i verifikaciju konsztantnosti performansi: Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija	
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzije: Dužina : 380 mm Širina : 200 mm Visina : 238 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015	
Konfiguracija-procentat šupljina	 Procenat šupljina: 62 %		
Pritisna čvrstoća	Kategorija		Element I kategorije
	Srednja prisna čvrstoća		14,8 N/mm ²
	Pravc opterećenja		Upravno na naležuću stranu
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	S0		
Apsorpcija vode	10,5 %		
Propustljivost vodene pare	Keeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10		
Bruto zapreminsa masa u suvom stanju	(D2) 723,1 kg/m ³		
Reakcija na požar:	Klasa A1		
Toplotna provodljivost	λ _{10,dry,unit,2} = 0.246 W/(mK)		
Eksploatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.			

za proizvođača i u njegovo ime potpisan :

Milan Jovanović - Direktor Ogranaka

(ime,nadležnost)

Stalać, 04.04.2024.

(mesto i datum izdavanja)



(potpis)