

# DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No 003 ENERGETSKI BLOK 25 STRONG - 1871 - CPR – 0274

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda:

Glineni element za zidanje sa vertikalnim šupljinama /P/ element  
380/250/238

## ENERGETSKI BLOK 25 STRONG

2. Predviđena upotreba/ namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi u zidovima sa izolacijom

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Stalać


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/Sistemi za proceduru i verifikaciju konsztantnosti performansi: Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija	
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzije:	EN 771-1:2011+A1:2015	
	Dužina :		380 mm
	Širina :		250 mm
	Visina :		238 mm
	Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije		Klasa T1
	Kategorija dimenzija		Klasa R2
Konfiguracija-procentat šupljina			62 %
Pritisna čvrstoća	Kategorija		Element I kategorije
	Srednja prisna čvrstoća		13 N/mm <sup>2</sup>
	Pravc opterećenja		Uspravno na naležuću stranu
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli		S0	
Apsorpcija vode		10,7 %	
Propustljivost vodene pare		Keeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju		( D2 ) 724,2 kg/m <sup>3</sup>	
Reakcija na požar:		Klasa A1	
Toplotna provodljivost		λ10,dry,unit,2= 0.241 W/(mK)	
Eksploatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.			

za proizvođača i u njegovo ime potpisan :

Stalać, 09.04.2024.  
(mesto i datum izdavanja)

Milan Jovanović - direktor ogranka

(ime, nadležnost)

(potpis)