

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No 008 PREGRADNI BLOK 12 - 1871 - CPR – 0274

1. Unikadni identifikacioni kod proizvoda:

Glineni element za zidanje sa vertikalnim šupljinama /P/ element
250/120/190

PREGRADNI BLOK 12

2. Predviđena upotreba/ namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi u zidovima sa izolacijom

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Stalać


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/Sistemi za proceduru i verifikaciju konsztantnosti performansi: Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike		Deklarisane performanse		Harmonizovana tehnička specifikacija	
Dimenzija i dimenziona tolerancija		Dimenzije:		EN 771-1:2011+A1:2015	
		Dužina :	250 mm		
		Širina :	120 mm		
		Visina :	190 mm		
Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije		Klasa T1			
		Kategorija dimenzija			Klasa R2
Konfiguracija-procentat šupljina			62 %		
Pritisna čvrstoća	Kategorija	Element I kategorije			
	Srednja prisna čvrstoća	13,6 N/mm ²			
	Pravc opterećenja	Uspravno na naležuću stranu			
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli		S0			
Apsorpcija vode		11,1 N/mm ²			
Propustljivost vodene pare		Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10			
Bruto zapreminska masa u suvom stanju		(D2) 718,9 kg/m ³			
Reakcija na požar:		Klasa A1			
Toplotna provodljivost		NPD			
Eksploatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklariranim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.					

za proizvođača i u njegovo ime potpisan :

Milan Jovanović - direktor ogranaka

(ime,nadležnost)

Stalać,09.04.2024.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)