

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Energetski blok EB 20/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Unikadni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline /P/ sa vertikalnim šupljinama 330/200/238

ENERGETSKI BLOK EB 20/33

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince


4. Ovlašćeni predstavnik : **ne prilažemo**

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 330 mm - širina: 200 mm - visina: 238 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	 Procenat šupljina: 64%	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 10 N/mm² (L na osnovu, kategorija 1)	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	S0	
Apsorpcija vode /EN 772-21/	10.5%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 710 kg/m³	
Reakcija na vatru	Klasa A 1	
Toplotna provodljivost	0.261 W/(m·K)	

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince
(ime, nadležnost)

Vlasotince, 30.03.2025.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)

