

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Termo blok 33 - 1871 - CPR – 0052

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline sa horizontalnim šuplinama /P blok/ 330/250/190

TERMO BLOK 33

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: **IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince**

4. Ovlašćeni predstavnik : **ne prilažemo**

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „*Център за изпитване и европейска сертификация*” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер **NB 1871** от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 330 mm - širina: 250 mm - visina: 190 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	Procenat šupljina: 68% 	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 3.5 N/mm² , normalno na osnovu, klasa 1	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	kategorija S0	
Apsorpcija vode (EN 772-21)	10.00%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 648.4 kg/m³	
Reakcija na vatru	Klasa A 1	
Toplotna provodljivost	NPD	

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača. Za proizvođača i u njegovo ime potpisan

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince

(ime , nadležnost)



Vlasotince, 30.05.2025.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)

