

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП-ДОП-030

1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа:

ЕБ 12-33 /P-element / 330x120x238

2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:

**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P-element/**

3. Име и адреса произвођача:

ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Власотинце, Индустијска зона бб , 16210 Власотинце

4. Име и адреса заступника:

не прилажемо

5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:

Систем 2+

6. а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл гласник РС" бр. 90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

**И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

| Битне карактеристике | | Декларисане перформансе | | Хармонизована техничка спецификација |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|
| Димензија и димензиона толеранција | Димензије | | | Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. Гласник РС", бр. 90/2019) |
| | Дужина: | | 330mm | |
| | Ширина: | | 120mm | |
| | Висина: | | 238mm | |
| | Категорија толеранције средњих вредности димензија: | | Класа Т1 | |
| Категорија - Распон: | | Класа R2 | | |
| Процент шупљина | |  | 63% | |
| Чврстоћа при притиску | Категорија | Елемент I категорије | | |
| | Средња чврстоћа при притиску | 10 (N/mm²) | | |
| | Правац оптерећења | ⊥ на правац шупљина | | |
| Садржај активних растворљивих соли | | 50 | | |
| Апсорпција воде | | 10 (%) | | |
| Пропустљивост водене паре | | Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10 | | |
| Бруто запреминска маса у сувом стању | | 725 (kg/m³) D1 | | |
| Реакција на пожар | | A1 | | |
| Топлотна проводљивост | | 0.282 W/(m·K) | | |

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mladost.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО, Огранак Власотинце

У Власотинцу, 21.02.2025.



Потпис:

Александар Николић, директор Огранка Власотинце