

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП - ДОП - 017

- Назив и/или ознака типа грађевинског производа:
ЕБ 25 АКУСТИК /P element/ 380x250x238
- Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P - element/**
- Име и адреса произвођача:
ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Мала Плана, Индустриска зона бб , 18423 Мала Плана
- Име и адреса заступника:
не прилажемо
- Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:
Систем 2+
- а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл .гласник РС" бр.90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

И 030, Институт ИМС АД Београд, Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд

- Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција	Димензије			Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)
	Дужина:	380 mm		
	Ширина:	250 mm		
	Висина:	238 mm		
	Категорија толеранције средњих вредности димензија:	Класа Т1		
	Категорија Распон:	Класа R2		
Процент шупљина		48%		
Чврстоћа при притиску	Категорија	Елемент I категорије		
	Средња чврстоћа при притиску	14,2 (N/mm²)		
	Правац оптерећења	I на правац шупљина		
Садржај активних растворљивих соли	S0			
Апсорпција воде	10,0 (%)			
Пропустљивост водене паре	Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10.			
Бруто запреминска маса у сувом стању	1019,8 (kg/m³) D2			
Реакција на пожар	A1			
Топлотна проводљивост	NPD			
Звучна изолација	56 dB			

- Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mladost.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО ,Огранак Мала Плана
У Малој Плани , 11.06.2021.

Срђан Арсић, директор Огранка

Потпис: _____

