

# ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА ЗГП ДОП 009

1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа: **БЛОК 4/8 / P element / 250x250x120**
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:

**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама.**

**Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама / P – element /**

3. Име и адреса произвођача:

**ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Сталаћ, Југ Богданова бб , 37212 Сталаћ.**

4. Име и адреса заступника: **не прилажемо**

5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом: **Систем 2+**

6. а) Примењен технички пропис:

**Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноресте таванице ( "Сл .гласник РС" бр.90/19)**

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

*И 030, Институт ИМС АД Београд, Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд*

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција		Димензије		Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноресте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90 / 2019 )
		Дужина:	250 mm	
		Ширина:	250 mm	
		Висина:	120 mm	
		Категорија толеранције средњих вредности димензија:	Класа Т1	
Категорија Распон:	Класа R2			
Процент шупљина			70 %	
Чврстоћа при притиску	Категорија	Елемент I категорије		
	Средња чврстоћа при притиску	4,1 (N/mm <sup>2</sup> )		
	Правац оптерећења	Усправно на належаћу страну		
Садржај активних растворљивих соли		S0		
Апсорпција воде		12 (%)		
Пропустљивост водене паре		Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10.		
Бруто запреминска маса у сувом стању		543 (kg/m <sup>3</sup> ) D2		
Реакција на пожар		A1		
Топлотна проводљивост		NPD		

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација: [www.mladosst.co.rs](http://www.mladosst.co.rs)

*Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).*

**ПРОИЗВОЂАЧ:**

ИГМ Младост Лесковац ДОО, Огранак Сталаћ

Милан Јовановић, директор огранка Сталаћ.

У Сталаћу, 11.07.2023.



Потпис:

*(Handwritten signature in blue ink)*