

# ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП-ДОП-007

1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа:

**ТЕРМО БЛОК 33 /P-element / 330x250x190**

2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:

**Елемент за зидање од глине са хоризонталним шупљинама  
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P-element/**

3. Име и адреса произвођача:

**ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Власотинце, Индустијска зона бб , 16210 Власотинце**

4. Име и адреса заступника:

**не прилажемо**

5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:

**Систем 2+**

6. а) Примењен технички пропис:

**Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл гласник РС" бр. 90/19)**

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

**И ОЗО, Институт ИМС АД Београд  
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике	Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција	Димензије		Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. Гласник РС", бр. 90/2019)
	Дужина:	330mm	
	Ширина:	250mm	
	Висина:	190mm	
	Категорија толеранције средњих вредности димензија:	Класа Т1	
Категорија - Распон:	Класа R2		
Процент шупљина		67%	
Чврстоћа при притиску	Категорија	Елемент I категорије	
	Средња чврстоћа при притиску	3.5 (N/mm <sup>2</sup> )	
	Правац оптерећења	⊥ на правац шупљина	
Садржај активних растворљивих соли	S0		
Апсорпција воде	10 (%)		
Пропустљивост водене паре	Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10		
Бруто запреминска маса у сувом стању	648,4 (kg/m <sup>3</sup> ) D1		
Реакција на пожар	A1		
Топлотна проводљивост	NPD		

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

[www.mladost.co.rs](http://www.mladost.co.rs)

**Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).**

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО, Огранак Власотинце

У Власотинцу, 16.05.2023.



Потпис:

Александар Николић, директор Огранка Власотинце