

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП – ДОП - 009

1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа:
ЕБ 25 СТРОНГ /P element/ 380 x250x238
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P - element/**
3. Име и адреса произвођача:
ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Мала Плана, Индустриска зона бб , 18423 Мала Плана
4. Име и адреса заступника:
не прилажемо
5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:
Систем 2+
6. а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл .гласник РС" бр.90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

**И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција	Димензије			Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)
	Дужина:	380 mm		
	Ширина:	250 mm		
	Висина:	238 mm		
	Категорија толеранције средњих вредности димензија:	Класа Т1		
	Категорија Распон:	Класа R2		
Процент шупљина			65%	
Чврстоћа при притиску	Категорија	Елемент I категорије		
	Средња чврстоћа при притиску	10 (N/mm ²)		
	Правац оптерећења	I. на правац шупљина		
Садржај активних растворљивих соли		S0		
Апсорпција воде		11,5 (%)		
Пропустљивост водене паре		Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10.		
Бруто запреминска маса у сувом стању		660 (kg/m ³) D2		
Реакција на пожар		A1		
Топлотна проводљивост		λ _{10,dry,unit,2} = 0,231 W/(m·K)		

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:
www.mladost.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:
ИГМ Младост Лесковац ДОО , Огранак Мала Плана
У Малој Плани , 26.12.2023.

