

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No BLOK 4/8 - 1871 - CPR – 0012

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Хоризонтално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 250/ 250/ 120
BLOK 4/8

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana


4. Упълномощен представител : неприложимо

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Декларирани експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност		Размери: Дължина : 250 mm Широчина : 250 mm Височина : 120 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини		 Процент на кухини: 71%	
Якост на натиск	Категория	Категория I	
	Средна якост на натиск	4 N/mm²	
	Направление на натоварване	перпендикулярно на основата	
Съдържание на активни разтворими соли		Категория S0	
Абсорбция на вода		Абсорция на вода /EN 772-21/: 11,5%	
Паропропускаемост		Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутен обем в сухо състояние		(D1) 550 kg/m³	
Реакция на огън:		Клас A1	
Топлопроводимост		Коефициент на топлопроводимост NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.


За производителя и от негово име се е подписал :

Mala Plana 28.04.2026.
(място и дата на издаване)



Srđan Arsić, direktor Ogranka

(име, длъжност)



(подпис)