

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No ENERGETSKI BLOK EB 12/33 - 1871 - CPR -0012

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Вертикално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 330/ 120/ 238
ENERGETSKI BLOK EB 12/33**

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana

4. Упълномощен представител : **неприложимо**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт : EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,

Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и толеранси		Размери: Дължина : 330 mm Широчина : 120 mm Височина : 238 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини		 Процент на кухини: 64%	
Якост на натиск	Категория	Категория "	
	Средна якост на натиск	10 N/mm ²	
	Направление на натоварване	перпендикулярно на основата	
Съдържание на активни разтворими соли		S0	
Абсорбция на вода		11 %	
Паропрускаемост		Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Бруто обемна маса в сухо състояние		(D1) 730kg/m ³	
Реакция на огън:		Клас A1	
Топлопроводимост		λ _{10,dry,unit,2} = 0,235 W/(m·K)	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал

Срђан Арсић, директор Огранка
(име, длъжност)

Мала Плана, 23.05.2026.
(място и дата на издаване)



(подпис)