

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ ENERGETSKI BLOK EB 25 STRONG - 1871 - CPR -0012

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Вертикално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 380/ 250/ 238
ENERGETSKI BLOK EB 25 STRONG**

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana

4. Упълномощен представител : **неприложимо**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт : EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „**Център за изпитване и европейска сертификация**“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и толеранси		Размери: Дължина : 380 mm Широчина : 250 mm Височина : 238 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини		 Процент на кухини: 64%	
Якост на натиск	Категория	Категория I	
	Средна якост на натиск	10 N/mm²	
	Направление на натоварване	перпендикулярно на основата	
Съдържание на активни разтворими соли		S0	
Абсорбция на вода		12%	
Паропрускаемост		Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Бруто обемна маса в сухо състояние		(D1) 684 kg/m³	
Реакция на огън:		Клас A1	
Топлопроводимост		λ_{10,dry,unit,2} 0,213 W/(mK)	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Srdan Arsić, direktor Ogranka
(име, длъжност)

Mala Plana 23.05.2026.

(място и дата на издаване)



(подпис)