

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No ENERGETSKI BLOK EB 25 EKONOMIK + - 1871 - CPR -0012

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Вертикално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 375/ 250/ 238  
ENERGETSKI BLOK EB 25 EKONOMIK +**

2. Употреба/предназначение:

**За защитена зидария в стени, колони и прегради**

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana

4. Упълномощен представител : **неприложимо**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**

6. а) Хармонизиран стандарт : **EN 771-1:2011+A1:2015**

Нотифициран орган: „**Център за изпитване и европейска сертификация**“ ЕООД, гр. Стара Загора,

**Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларираните експлоатационни показатели

| Съществени характеристики             |                            | Декларираните експлоатационни Показатели                                                                                                                                                                            | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Размери и толеранси                   |                            | Размери:<br>Дължина : <b>375 mm</b><br>Широчина : <b>250 mm</b><br>Височина : <b>238 mm</b><br>Категория на толерантност за средните стойности на размера: <b>Клас T1</b><br>Категория на размерите: <b>Клас R2</b> | <b>EN 771-1:2011+A1:2015</b>          |
| Конфигурация – процент на кухини      |                            | <br>Процент на кухини: <b>68%</b>                                                                                                |                                       |
| Якост на натиск                       | Категория                  | <b>Категория I</b>                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                       | Средна якост на натиск     | <b>10 N/mm<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                          |                                       |
|                                       | Направление на натоварване | <b>перпендикулярно на основата</b>                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Съдържание на активни разтворими соли |                            | <b>S0</b>                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Абсорбция на вода                     |                            | Абсорбция на вода /EN 772-21/: <b>11,5 %</b>                                                                                                                                                                        |                                       |
| Паропропускаемост                     |                            | Коефициент на дифузия на водна пара (μ): <b>5/10</b>                                                                                                                                                                |                                       |
| Бруто обемна маса в сухо състояние    |                            | <b>( D1 ) 617 kg/m<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Реакция на огън:                      |                            | <b>Клас A1</b>                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Топлопроводимост                      |                            | <b>λ<sub>10,dry,unit,2</sub> = 0,209 W/(m·K)</b>                                                                                                                                                                    |                                       |

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент ( ЕУ ) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Срђан Арсић, директор Огранка

(име, длъжност)

Мала Плана 20.05.2026.

(място и дата на издаване)



(подпис)