

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No FERT ISPUNA 14 - 1871 - CPR – 0248

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Керамични междинни елементи -NR (non-resisting) 245 mm x 317 mm x 140 mm

FERT ISPUNA 14

2. Употреба/предназначение:

За зидани конструкции


3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Mala Plana

4. Упълномощен представител : **неприложимо**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 15037-3:2009+A1:2011 „Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи“ Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Носимоспособност (чрез изпитване)	Механично съпротивление: клас R1 (носимоспособност на концентрирани товари $\geq 4,0$); клас R2 (якост на огъване $\geq 5,0$)	EN 15 037-3: 2009 + A1:2011
Детайлиране	Дължина x ширина x височина 245mm x 317mm x 140 mm Минимални размери: клас N1 (ширина на зъба 19 mm) Толеранси на размерите: клас T1 (± 10 mm) 	
Брутна плътност в сухо състояние	Клас 0,6 (от 501 до 600 kg/m³)	
Средноаритметичната натоварване	Клас R1 (2,9 kN)	
Якост на огъване	Клас R2 (3,5 kN)	
Обемно раширение вследствие на влажност	0,14 mm/m	
Опасни вещества	NPD	
Дълготрайност	NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал

Mala Plana, 04.06.2024.

(място и дата на издаване)



Срђан Арсић, директор
(име, длъжност)

(подпис)