

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП – ДОП - 010

- Назив и/или ознака типа грађевинског производа:
ЕБ 20 /P element/ 380x200x238
- Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P - element/
- Име и адреса произвођача:
ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Мала Плана, Индустријска зона 66 , 18423 Мала Плана
- Име и адреса заступника:
не прилажемо
- Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:
Систем 2+
- а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС" бр.90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд

- Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција		Димензије		Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)
		Дужина: 380 mm		
		Ширина: 200 mm		
		Висина: 238 mm		
		Категорија толеранције средњих вредности димензија: Класа Т1		
Категорија Распон: Класа R2				
Проценат шупљина			63 (%)	
Чврстоћа при притиску	Категорија		Елемент I категорије	
	Средња чврстоћа при притиску		10,5 (N/mm²)	
	Правац оптерећења		I на правац шупљина	
Садржај активних растворљивих соли		S0		
Апсорпција воде		12 (%)		
Пропустљивост водене паре		Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10.		
Бруто запреминска маса у сувом стању		700 (kg/m³) D2		
Реакција на пожар		A1		
Топлотна проводљивост		λ _{10,dry,unit,2} = 0,252 W/(m·K)		

- Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mlados.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО ,Огранак Мала Плана

У Малој Плани , 25.12.2024.



Срђан Арсић, директор Огранка
Потпис: 