

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП – ДОП - 009

- Назив и/или ознака типа грађевинског производа:
ЕБ 25 СТРОНГ /P element/ 380 x250x238
- Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P - element/
- Име и адреса произвођача:
ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Мала Плана, Индустријска зона бб , 18423 Мала Плана
- Име и адреса заступника:
не прилажемо
- Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:
Систем 2+
- а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС" бр.90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд

- Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција		Димензије		Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)
		Дужина:	380 mm	
		Ширина:	250 mm	
		Висина:	238 mm	
		Категорија толеранције средњих вредности димензија:		
Категорија Распон:		Класа R2		
Процент шупљина			64 n(%)	
Чврстоћа при притиску	Категорија		Елемент I категорије	
	Средња чврстоћа при притиску		10 (N/mm²)	
	Правац оптерећења		I на правац шупљина	
Садржај активних растворљивих соли		S0		
Апсорпција воде		12 (%)		
Пропустљивост водене паре		Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10.		
Бруто запреминска маса у сувом стању		684 (kg/m³) D1		
Реакција на пожар		A1		
Топлотна проводљивост		λ _{10,drv.unit.2} = 0,213 W/(m·K)		

- Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mladosst.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:
ИГМ Младост Лесковац ДОО, Огранак Мала Плана
У Малој Плани, 22.05.2026.



Срђан Арсић, директор Огранка

Потпис: 