

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Но 012 Енергетски блок ЕБ 10/33 – 1871 – CPR – 0274

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Глинени блокове с вертикални кухини, за зидария /Р блок / 330/100/238  
Енергетски блок ЕБ 10/33

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: ИГМ "МЛАДОСТ" ДОО, Пушкинова б.б., Лесковац, Србија, Огранак Сталаћ

4. Упълномощен представител : не посочваме

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики             | Декларирани експлоатационни Показатели                                                                                                                | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Размери и толеранси на размерите      | <p>Размери:</p> <p>Дължина : 330 mm</p> <p>Широчина : 100 mm</p> <p>Височина : 238 mm</p> <p>Толеранси на размерите Клас T1</p> <p>Обхват Клас R2</p> | EN 771-1:2011+A1:2015                 |
| Конфигурация – процент на кухини      |  <p>Процент на кухини: 58 %</p>                                    |                                       |
| Якост на натиск                       | <p>Средна якост на натиск: 10 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Направление на натоварване: J на основата; категория I</p>                                      |                                       |
| Съдържание на активни разтворими соли | S0                                                                                                                                                    |                                       |
| Абсорбция на вода                     | Абсорбция на вода /EN 772-21/: 11.5 %                                                                                                                 |                                       |
| Паропрускаемост                       | Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10                                                                                                         |                                       |
| Брутна плътност                       | (D1) 785 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            |                                       |
| Реакция на огън:                      | Клас A1                                                                                                                                               |                                       |
| Топлопроводимост                      | <p>Коефициент на топлопроводимост (λ<sub>10,dry,unit,2</sub>): NPD</p>                                                                                |                                       |

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент ( ЕУ ) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.


За производителя и от негово име се е подписал :

Милан Јовановић - Директор Огранка

(име, длъжност)

Сталаћ 24.04.2026.

(място и дата на издаване)



(подпис)