

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Но 005 Енергетски блок ЕБ 20 – 1871 – CPR – 0274

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Глинени блокове с вертикални кухини, за зидария /Р блок / 380/200/238
Енергетски блок 20

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: ИГМ "МЛАДОСТ" ДОО, Пушкинова б.б., Лесковац, Србија, Огранак Сталаћ


4. Упълномощен представител : не посочваме

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и толеранси на размерите	Размери: Дължина : 380 mm Широчина : 200 mm Височина : 238 mm Толеранси на размерите Клас T1 Обхват Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 61 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 10 N/mm ² Направление на натоварване: ⊥ на основата; категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 11.5%	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутна плътност	(D1) 725 kg/m ³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ _{10,dry,unit,2}): 0.203 W/(m·K)	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Милан Јовановић - Директор Огранка

(име, длъжност)

Сталаћ, 24.04.2026.

(място и дата на издаване)



(подпис)