

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Но 022 Енергетски блок 30 – 1871 – CPR – 0274

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Глинени блокове с вертикални кухини, за зидария /Р блок / 245/300/238  
Енергетски блок ЕБ 30

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: ИГМ "МЛАДОСТ" ДОО, Пушкинова б.б., Лесковац, Србија, Огранак Сталаћ

4. Упълномощен представител : **не посочваме**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики             | Декларирани експлоатационни Показатели                                                                                         | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Размери и толеранси на размерите      | Размери:<br>Дължина : 245 mm<br>Широчина : 300 mm<br>Височина : 238 mm<br><br>Толеранси на размерите Клас T1<br>Обхват Клас R2 | EN 771-1:2011+A1:2015                 |
| Конфигурация – процент на кухини      | <br>Процент на кухини: 61-65 %              |                                       |
| Якост на натиск                       | Средна якост на натиск: 10 N/mm <sup>2</sup><br>Направление на натоварване: ⊥ на основата; категория I                         |                                       |
| Съдържание на активни разтворими соли | S0                                                                                                                             |                                       |
| Абсорбция на вода                     | Абсорбция на вода /EN 772-21/: 12%                                                                                             |                                       |
| Паропропускаемост                     | Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10                                                                                  |                                       |
| Брутна плътност                       | (D1) 720 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |                                       |
| Реакция на огън:                      | Клас A1                                                                                                                        |                                       |
| Топлопроводимост                      | Коефициент на топлопроводимост (λ <sub>10,dry,unit,2</sub> ): НПД                                                              |                                       |

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕУ) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Милан Јовановић - Директор Огранка

(име, длъжност)

Сталаћ 01.08.2026

(място и дата на издаване)



  
(подпис)