

# DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 005 Energetski blok EB 20 - 1871 - CPR – 0274

1. Kodi unik identifikues te produkti:

Bloqet prej argjile /P/ me vrima vertikale 380/200/238  
Energetski blok EB 20

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhon: IGM „MLADOST” DOO, Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalać


4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

**Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin european EOOD, Stara Zagora,  
Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European**

7. Performancat e deklaruara:

| Karakteristikat kryesore                  | Performancat e deklaruara                                                                                                                                                                  | Specifikacioni teknik i harmonizuar |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensionet dhe toleranca dimensionuese   | Dimensionet:<br>Gjatësia : 380 mm<br>Gjerësia : 200 mm<br>Lartësia : 238 mm<br>Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1<br>Kategoria e dimensioneve Klasi R2 | EN 771-1:2011+A1:2015               |
| Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës    | <br>Përqindja e zbrastësirës: 61 %                                                                       |                                     |
| Fortësia e kompresionit                   | Vlera mesatare e fortësisë kompresive:<br>10N/mm <sup>2</sup> (⊥ në bazë, klasi 1)                                                                                                         |                                     |
| Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive | S0                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Absorbimi i ujit                          | Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 11.5%                                                                                                                                                        |                                     |
| Lëshueshmëria e avullit                   | Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10                                                                                                                                      |                                     |
| Masa vëllimore bruto në gjendje të thatë  | ( D1 ) 725 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               |                                     |
| Reakcioni ne zjarr                        | Klasa A1                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Depërtueshmëria e nxehtësisë              | Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë<br>0.203 W/(m·K)                                                                                                                                |                                     |

Performancat eksploative të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Milan Jovanović - Drejtor Dege

(Emri, kompetenca)

Stalać, 24.04.2026.  
(vendi dhe data e lëshimit)



(nënshkrimi)