

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 008 Pregradni blok 12 - 1871 - CPR – 0274

1. Kodi unik identifikues te produkti:

**Bloqet prej argjile /P/ me vrima vertikale 250/120/190
Pregradni blok 12**

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhon: IGM „MLADOST” DOO, Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalać

4. Përfaqësuesi i autorizuar : **nuk bashkëngjitet**


5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : **Sistemi 2+**

6. a) Standardi i harmonizuar: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin european EOOD, Stara Zagora,

Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Speçifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 250 mm Gjerësia : 120 mm Lartësia : 190 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 63 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 10N/mm² (⊥ në bazë, klasi 1)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 12%	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Masa vëllimore bruto në gjendje të tharë	(D1) 695 kg/m³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë NPD	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :


Milan Jovanović - Direktor Dege

(Emri, kompetenca)

Stalać, 24.04.2026.

(vendi dhe data e lëshimit)





(nënshkrimi)