

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No 005 Energetski blok EB 20 - 1871 - CPR – 0274

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline /P/ sa vertikalnim šuplinama 380/200/238

ENERGETSKI BLOK EB 20

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o Puškinova b.b. Leskovac, Srbija, Ogranak Stalać

4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse		Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 380 mm - širina: 200 mm - visina: 238 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2		EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina		Procenat šupljina: 61%	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 10 N/mm² (⊥ na osnovu, kategorija 1)		
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	S0		
Apsorpcija vode /EN 772-21/	11,5 %		
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10		
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 725 kg/m³		
Reakcija na vatru	Klasa A1		
Toplotna provodljivost	0.203 W/(m·K)		

Eksplatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisan:

Milan Jovanović, direktor Ogranaka Stalać
(ime, nadležnost)

Stalać, 24.04.2026.

(mesto i datum izdavanja)




(potpis)