

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No 008 Pregradni blok 12 - 1871 - CPR – 0274

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline /P/ sa vertikalnim šupljinama 250/120/190

PREGRADNI BLOK 12

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o Puškinova b.b. Leskovac , Srbija, Ogranak Stalać


4. Ovlašćeni predstavnik : **ne prilažemo**

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „**Център за изпитване и европейска сертификация**” ЕООД, гр. Стара Загора, **Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,**

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 250 mm - širina: 120 mm - visina: 190 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	 Procenat šupljina: 63%	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 10 N/mm² (⊥ na osnovu, kategorija 1)	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	S0	
Apsorpcija vode /EN 772-21/	12 %	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 695 kg/m³	
Reakcija na vatru	Klasa A1	
Toplotna provodljivost	NPD	

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan:

Milan Jovanović , direktor Ogranaka Stalać
(ime, nadležnost)

Stalać, 24.04.2026.

(mesto i datum izdavanja)



(potpis)