

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

ЗГП ДОП 004

1. Назив и/или ознака типа грађевинског производа:

ЕБ 25 ЕКОНОМИК + /P-element / 375x250x238

2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:

**Елемент за зидање од глине са вертикалним шупљинама
Предвиђен за употребу у заштићеним зиданим конструкцијама /P-element/**

3. Име и адреса произвођача:

ИГМ Младост ДОО Лесковац, Огранак Сталаћ, Југ Богданова бб, 37212 Сталаћ.

4. Име и адреса заступника:

не прилажемо

5. Систем или системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа (АВЦП), утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом:

Систем 2+

6. а) Примењен технички пропис:

Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл гласник РС" бр. 90/19)

Именовано тело или тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

**И 030, Институт ИМС АД Београд
Булевар Војводе Мишића бр.43, 11000 Београд**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике		Декларисане перформансе		Хармонизована техничка спецификација
Димензија и димензиона толеранција		Димензије		Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице ("Сл. Гласник РС", бр. 90/2019)
		Дужина:	375mm	
		Ширина:	250mm	
		Висина:	238mm	
		Категорија толеранције средњих вредности димензија:	Класа Т1	
		Категорија - Распон:	Класа R2	
Процент шупљина			70%	
Чврстоћа при притиску	Категорија	Елемент I категорије		
	Средња чврстоћа при притиску	10 (N/mm ²)		
	Правац оптерећења	⊥ на правац шупљина		
Садржај активних растворљивих соли		S0		
Апсорпција воде		12.5 (%)		
Пропустљивост водене паре		Коефицијент дифузије водене паре (μ) 5/10		
Бруто запреминска маса у сувом стању		(D1) 565 (kg/m ³)		
Реакција на пожар		A1		
Топлотна проводљивост		NPD		

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

www.mladost.co.rs

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији о перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83/18).

ПРОИЗВОЂАЧ:

ИГМ Младост Лесковац ДОО, Огранак Сталаћ

У Сталаћу, 26.02.2026



Милан Јовановић, директор огранка Сталаћ

Потпис:

