

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

BLOK 4-15 - 1871 - CPR – 0052

1. УУникален идентификационен код на продукта:

Хоризонтално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 250/ 250/ 120
BLOK 4-15

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince

4. Упълномощен представител : не посочваме

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 250 mm Широчина : 250 mm Височина : 120 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 69 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 4 N/mm ² , I на основата, Категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10 %	
Паропропускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутен обем в сухо състояние	(D1) 625 kg/m ³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал



Aleksandar Nikdić, direktor Ogranka Vlasotince
(име, длъжност)

Vlasotince, 30.07.2023.

(място и дата на издаване)

(подпис)