

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

GITER CIGLA 1 RELJEFNA - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Глинени блокове с вертикални кухини, за зидария /Р блок/ 250/ 120/ 60
GITER CIGLA 1 RELJEFNA**

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: **IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Упълномощен представител : **не посочваме**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**

6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Нотифициран орган: **„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора ,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 250 mm Широчина : 120 mm Височина : 60 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 52 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 10 N/mm² , 1 на основата, категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Бруто обемна маса в сухо състояние	(D1) 950 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕУ) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Александар Николић, директор Огранка Власотинце

(име, длъжност)



Власотинце, 30.05.2025.

(място и дата на издаване)

(подпис)