

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

TERMO BLOK 16.5 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

**Хоризонтално перфориран глинен блок за зидария /Р блок/ 165/ 250/ 190
TERMO BLOK 16.5**

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: **IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Vlasotince**

4. Упълномощен представител : **не посочваме**

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: **Система 2+**

6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Нотифициран орган: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 165 mm Широчина : 250 mm Височина : 190 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 67 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 3 N/mm² , на основата, категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутен обем в сухо състояние	(D1) 644 kg/m³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводност	Коефициент на топлопроводност (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕУ) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :

Александар Николић, директор Огранка Власотинце

(име, длъжност)

Власотинце, 20.05.2022.

(място и дата на издаване)




(подпис)