

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

VENTILACIONI BLOK 25/18 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Вертикално перфорирани глинени блок, за зидария /Р блок/ 245/ 250/ 250
VENTILACIONI BLOK 25/18

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради /Р блок/

3. Производител: IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince

4. Упълномощен представител : не посочваме

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 245 mm Широчина : 250 mm Височина : 250 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 68 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 13 N/mm ² , I на основата, категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10 %	
Паропрускаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутен обем в сухо състояние	(D1) 649 kg/m ³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се е подписал :



Александар Николић, директор Огранка Власотинце

(име, длъжност)

Власотинце, 16.02.2024.

(място и дата на издаване)

(подпис)