

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

VENTILACIONI BLOK VB 33/18 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникален идентификационен код на продукта:

Глинени блокове с вертикални кухини за зидария /Р блок/ 245/ 250/ 330
VENTILACIONI BLOK VB 33/18

2. Употреба/предназначение:

За защитена зидария в стени, колони и прегради

3. Производител: IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince


4. Упълномощен представител : не посочваме

5. Система/Системи за процедура и верификация на ефективността: Система 2+

6. а) Хармонизиран стандарт: EN 771-1:2011+A1:2015

Нотифициран орган: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размери и тримерна толерантност	Размери: Дължина : 245 mm Широчина : 250 mm Височина : 330 mm Категория на толерантност за средните стойности на размера: Клас T1 Категория на размерите: Клас R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурация – процент на кухини	 Процент на кухини: 67 %	
Якост на натиск	Средна якост на натиск: 10 N/mm ² L на основата, категория I	
Съдържание на активни разтворими соли	Категория S0	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода /EN 772-21/: 10 %	
Паропрopusкаемост	Коефициент на дифузия на водна пара (μ): 5/10	
Брутен обем в сухо състояние	(D1) 635 kg/m ³	
Реакция на огън:	Клас A1	
Топлопроводимост	Коефициент на топлопроводимост (λ10,dry,mat): NPD	

Горепосочените експлоатационни характеристики на продукта са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) 305 / 2011 под отговорност единствено на производителя.

За производителя и от негово име се подписва:



Александар Николић, директор Огранка Власотинце

(име, длъжност)

Власотинце, 16.10.2023.

(място и дата на издаване)



(подпис)