

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

BLOK 4-15 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникатен идентификационен код на производот:

Глинени зидарски елементи со хоризонтални шуплини /P/ 250 / 250 / 120
BLOK 4-15

2. Предвидена употреба/ намена:

Глинени зидарски елементи дизајнирани да се користат за заштитени зидарски конструкции

3. Производител: IGM „MLADOST“ d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince


4. Овластен претставник : не приложуваме

5. Систем/ Системи за процедура и верификација на константноста на перформансите: Систем 2+

6. а) Хармонизиран стандард: EN 771-1:2011+A1:2015

Тело за нострификација: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Деклариран перформанси

Важни карактеристики	Деклариран перформанси	Хармонизирана техничка спецификација
Димензии и димензионална толеранција	Димензии:: Должина : 250 mm Ширина : 250 mm Висина : 120 mm Категорија на толеранција на средни вредности на димензии : Класа T1 Категорија на димензии: Класа R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурација – процент на отвори	 Процент на отвори: 69 %	
Цврстина на притисок	Средна цврстина на притисок: 4 N/mm ² 1 на основата, Класа I	
Содржина на активни растворливи соли	Категорија S0	
Абсорпција на вода	Абсорпција на вода/EN 772-21/: 10 %	
Паропропустливост	Коефициент на дифузија на водена пара (μ): 5/10	
Бруто волуменска маса во сува состојба	(D1) 625 kg/m ³	
Реакција на оган	Класа A1	
Топлинска спроводливост	Коефициент на топлинска спроводливост (λ10,dry,mat): NPD	

Експлоатационите перформанси на производот, горе наведени, се во согласност со декларираните перформанси. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со Уредбата (ЕУ) 305 / 2011 по исклучива одговорност на производителот.

За производителот и во негово име потпиша:



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(име, надлежност)

Vlasotince, 30.07.2023.

(место и датум на издавање) (потпис)