

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

ENERGETSKI BLOK EB 25 STRONG - 1871 - CPR – 0052

1. Уникатен идентификационен код на производот:

Глинени зидарски елементи со вертикални шуплини /P/ 380/250/238

ENERGETSKI BLOK EB 25 STRONG

2. Предвидена употреба/ намена:

Глинени зидарски елементи дизајнирани да се користат за заштитени зидарски конструкции

3. Производител: IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince

4. Овластен претставник : не приложуваме

5. Систем/ Системи за процедура и верификација на константноста на перформансите:Систем 2+

6. а) Хармонизиран стандард: EN 771-1:2011+A1:2015

Тело за нострификација: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора ,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани перформанси

Важни характеристики	Декларирани перформанси	Хармонизирана техничка спецификација
Димензии и димензионална толеранција	Димензии:: Должина : 380 mm Ширина : 250 mm Висина : 238 mm Категорија на толеранција на средни вредности на димензии : Класа T1 Категорија на димензии: Класа R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурација – процент на отвори	 Процент на отвори: 66 %	
Цврстина на притисок	Средна цврстина на притисок: 10 N/mm ² (└ на основата, Класа 1)	
Содржина на активни растворливи соли	S0	
Абсорпција на вода	Абсорпција на вода/EN 772-21/: 10 %	
Паропропустливост	Коефициент на дифузија на водена пареа (μ): 5/10	
Бруто волуменска маса во сува состојба	(D1) 690 kg/m ³	
Реакција на оган	Класа A1	
Топлинска спроводливост □	Коефициент на топлинска спроводливост (λ _{10,dry,unit,2}) NPD	

Експлоатационите перформанси на производот, горе наведени, се во согласност со декларираните перформанси. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со Уредбата (ЕУ) 305 / 2011 по исклучива одговорност на производителот.

За производителот и во негово име потпишан :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince

(име , надлежност)



Vlasotince, 23.07.2026.

(место и датум на издавање) (потпис)