

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ
PREGRADNI BLOK 12 - 1871 - CPR – 0052

1. Уникатен идентификационен код на производот:

Глинени зидарски елементи со вертикални шуплини /P/ 250 / 120 / 190
PREGRADNI BLOK 12

2. Предвидена употреба/ намена:

Глинени зидарски елементи дизајнирани да се користат за заштитени зидарски конструкции

3. Производител: **IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Овластен претставник : **не приложуваме**

5. Систем/ Системи за процедура и верификација на константноста на перформансите: **Систем 2+**

6. а) Хармонизиран стандард: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Тело за нострификација: **„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,**
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Декларирани перформанси

Важни карактеристики	Декларирани перформанси	Хармонизирана техничка спецификација
Димензии и димензионална толеранција	Димензии:: Должина : 250 mm Ширина : 120 mm Висина : 190 mm Категорија на толеранција на средни вредности на димензии : Класа T1 Категорија на димензии: Класа R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Конфигурација – процент на отвори	 Процент на отвори: 61 %	
Цврстина на притисок	Средна цврстина на притисок: 14 N/mm² 1 на основата, класа 1	
Содржина на активни растворливи соли	Категорија S0	
Абсорпција на вода	Абсорпција на вода/EN 772-21/: 10%	
Паропропустливост	Коефициент на дифузија на водена пара (μ): 5/10	
Бруто волуменска маса во сува состојба	(D1) 761 kg/m³	
Реакција на оган	Класа A1	
Топлинска спроводливост	Коефициент на топлинска спроводливост (λ10,dry,mat): NPD	

Експлоатационите перформанси на производот, горе наведени, се во согласност со декларираниите перформанси. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со Уредбата (ЕУ) 305 / 2011 по исклучива одговорност на производителот.

За производителот и во негово име потпишан



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(име , надлежност)

Vlasotince, 07.07.2021.

(место и датум на издавање) (потпис)