

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

TERMO BLOK 16.5 - 1871 - CPR – 0052

1. Codul unic de identificare a produsului:

Elemente pentru zidărie de argilă cu cavități orizontale / P-elemente / 165/250/190

TERMO BLOK 16.5

2. Domeniu de utilizare preconizat:

Elemente pentru zidărie de argilă pentru structuri de zidărie protejate

3. Producător: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Vlasotince

4. Reprezentant autorizat: **nu se anexează**

5. Sistemul / Sistemele de evaluare și verificare a constantei performanțelor: Sistem 2+

6. a) Standard armonizat: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,

7. Performanța declarată

Caracteristici importante	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Dimensiuni și toleranțe dimensionale	Dimensiuni: Lungime: 165 mm Lățime: 250 mm Înălțime: 190 mm Categorie privind toleranța valorilor medii ale dimensiunilor: Clasa T1 Categorie privind dimensiuni: Clasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Configurație – procent de goluri	 Procent de goluri: 67 %	
Rezistența la compresiune	Rezistența la compresiune medie: 3 N/mm² , În mod normal	
Conținut de săruri solubile	Categoria S0	
Absorbția de apă	Absorbția de apă /EN 772-21/: 10 %	
Permeabilitate la vapori	Coefficient de difuzie a vaporilor de apă (μ): 5/10	
Densitatea brută în condiție uscată	(D1) 644 kg/m³	
Reacția la foc	Clasa A1	
Conductivitate termică	Coefficient de conductivitate termică ($\lambda_{10, dry, mat}$): NPD	

Performanțele de exploatare ale produsului, sus menționate, sunt în conformitate cu performanțele declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (EU) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnată pentru și în numele producătorului :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(nume, competență)



Vlasotince, 20.05.2022.

Locul și data emiterii)

(semnătură)