

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

Energetski blok EB 20/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues të produkti:

Bloqet prej argjile /P/ me vrima vertikale 330/200/238
Energetski blok EB 20/33

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhor: IGM „MLADOST” DOO, Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince

4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe certifikimin europian EOOD, Stara Zagora, Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit Europian

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 330 mm Gjerësia : 200 mm Lartësia : 238 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 64 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 10 N/mm ² (1 në bazë, klasi 1)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ) 5/10	
Masa vëllimore bruto në gjendje të tharë	(D1) 730 kg/m ³	
Reakcioni në zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ10,dry,unit,2): 0.233 W/(m·K)	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(Emri, kompetenca)



Vlasotince, 02.04.2026.

(vendi dhe data e lëshimit)

(nënshkrimi)