

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

TERMO BLOK 16.5 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues te produkti:

Bloqet prej argjile / P/ me vrma horizontal 165 / 250 / 190

TERMO BLOK 16.5

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Element balte I projektuar për t'u përdorur strukturat e mbrejtura të muratuar

3. Prodhor: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, Ogranak Vlasotince

4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin europian EOOD, Stara Zagora, Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 165 mm Gjerësia : 250 mm Lartësia : 190 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve: Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 67 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 3 N/mm ² (⊥ në bazë)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	Kategoria S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Masa vëllimore bruto në gjendje të tharë	(D1) 644 kg/m ³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ10,dry,mat): NPD	

Performancat eksplotuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(Emri, kompetenca)



Vlasotince, 20.05.2022.

(vendi dhe data e lëshimit)

(nënshkrimi)