

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

VENTILACIONI BLOK 25/18 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues të produktit:

Bloqe nga argjila /P/ me vrima vertikale 245 / 250 / 250
VENTILACIONI BLOK 25/18

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhon: IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince

4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin european EOOD, Stara Zagora,
Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 245 mm Gjerësia : 250 mm Lartësia : 250 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 68 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 13 N/mm ² (⊥ në bazë)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	Kategoria S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Vëllimi bruto në gjendje të terur	(D1) 649 kg/m ³	
Reakcioni në zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ _{10,dry,mat}): NPD	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklarata për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(Emri, kompetenca)



Vlasotince, 16.02.2024.

(vendi dhe data e lëshimit)


(nënshkrimi)