

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

VENTILACIONI BLOK 16 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues te produkti:

**Bloqe nga argjila /P/ me vrima vertikale 250 / 190 / 190
VENTILACIONI BLOK 16**

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhon: **IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince**

4. Përfaqësuesi i autorizuar : **nuk bashkëngjitet**

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : **Sistemi 2+**

6. a) Standardi i harmonizuar: **EN 771-1:2011+A1:2015**

**Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin european EOOD, Stara Zagora,
Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European**

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 250 mm Gjerësia : 190 mm Lartësia : 190 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Категория на размерите: Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 69 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 10 N/mm² (└ në bazë, klasi I)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	Kategoria S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Vëllimi bruto në gjendje të terur	(D1) 590 kg/m³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa I	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ10,dry,mat): NPD	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklarata për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince

(Emri, kompetenca)

Vlasotince, 07.07.2021.



(vendi dhe data e lëshimit)

(nënshkrimi)