

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

VENTILACIONI BLOK VB 33/18 - 1871 - CPR – 0052

1. Kodi unik identifikues te produkti:

Bloqe nga argjila /P/ me vrima vertikale 245 / 250 / 330

VENTILACIONI BLOK VB 33/18

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Për murosje të konstruksioneve të murosura

3. Prodhoi: IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince


4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe sertifikimin europian EOOD, Stara Zagora, Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit Europian

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet: Gjatësia : 245 mm Gjerësia : 250 mm Lartësia : 330 mm Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit: Klasi T1 Kategoria e dimensioneve Klasi R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës	 Përqindja e zbrastësirës: 67 %	
Fortësia e kompresionit	Vlera mesatare e fortësisë kompresive: 10N/mm² (L në bazë)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	Kategoria S0	
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit /EN 772-21/: 10 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Vëllimi bruto në gjendje të terur	(D1) 635 kg/m³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ10,dry,mat): NPD	

Performancat eksploatuese të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranak Vlasotince

(Emri, kompetenca)

Vlasotince, 16.10.2023.

(vendi dhe data e lëshimit)

(nënshkrimi)